

Rev. 08/2018

TAKTOL EXPERT LongLife-III 5W-30

Описание

EXPERT LongLife-III 5W-30 - синтетическое моторное масло, созданное с использованием базовых масел высочайшего качества на основе **GENERATION Technology®** и специальным пакетом присадок, обеспечивающим удлиненные интервалы замены масла. Разработано в полном соответствии со стандартами 504.00/507.00 концерна VAG, а также других немецких производителей.

EXPERT LongLife-III 5W-30 обеспечивает легкий холодный старт, экономию топлива, превосходную защиту от износа при высоких температурах, поддерживает чистоту поршневой группы. Низкое содержание сульфатной золы обеспечивает защиту катализатора и позволяет продлить срок службы фильтра DPF.

Рекомендации к применению

EXPERT LongLife-III 5W-30 рекомендуется к применению в дизельных и бензиновых двигателях легковой и легкой коммерческой техники с турбонаддувом и фильтром DPF, или без них концерна Audi/VW-Group, а также других немецких производителей. При использовании **EXPERT LongLife-III 5W-30** допускаются удлиненные интервалы замены масла. Рекомендуется для двигателей, сконструированных начиная с 2004 модельного года, в соответствии с рекомендациями производителей.

Спецификации

ACEA C3, API SN
Meets the requirements of
VW 504.00 / 507.00
MB-229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Технические характеристики

Наименование	Данные	Ед. изм.
Плотность при 15 °С	0,851	кг/л
Кинематическая вязкость при 100 °С	> 12,0	мм ² /с
Кинематическая вязкость при 40°С	69,2	мм ² /с
Вязкость, CCS при - 30 °С	> 5010	мПа*с (сП)
Индекс вязкости	> 171	-
Общее щелочное число	6.7	мгКОН/г
Сульфатная зольность	0.67	%
Температура вспышки, СОС	230	°С
Температура застывания	- 42	°С

Вся информация соответствует текущему состоянию состава продукта. Производитель оставляет за собой право изменения любых указанных характеристик. Все ссылки на стандарты предназначены только для описания текущих характеристик данного продукта. В случае возникновения вопросов, обращайтесь за технической консультацией.