

Rev. 08/2018

TAKTOL Praktik LL-III 5W-30

Beschreibung

Praktik LL-III 5W-30 ist ein synthetisches Motorenöl wurde durch den Einsatz von ausgewählten Basisölen entwickelt, es basiert auf einer **GENERATION Technology®** und hat ein Additivpaket, das einen hochwertigen Fahrzeugbetrieb der VAG-Gruppe (Audi, VW, Skoda, Seat) auf den Abgasnormen Euro IV und Euro V gewährleistet. Das Produkt wurde gemäß der VW-Norm 504.00/507.00 auch anderer deutscher Hersteller (Mercedes-Benz, BMW, Porsche) als Ganzjahresöl für PKW und Kleinbusse entwickelt und ist ideal für Standard-Ölwechselintervalle (bis zu 15000 Km oder einmal im Jahr).

Praktik LL III 5W-30 gewährleistet leichten Kaltstart und Kraftstoffersparnisse und auch besten Verschleißschutz bei hohen Temperaturen, hilft Kolbengruppe sauber halten. Niedriger Sulfataschegehalt schont Katalysatoren und verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters.

Anwendungshinweise

Praktik LL-III 5W-30 ist für PKW oder leichten Nutzfahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Partikelfilter ab Modelljahr 2000 empfohlen.

Praktik LL III 5W-30 mit niedrigen Sulfatasche von Phosphor- und Schwefelgehalt ermöglicht Kraftstoff- und Ölverbrauch zu reduzieren und die Lebensdauer der kostbaren Bestandteilen Abgasnachbehandlungssystem zu verlängern.

Achtung! Praktik LL- III 5W-30 wird nicht für Touareg R5 und V10 TDI ab Modelljahr von Mai 2003 bis Mai 2007 eingesetzt!

Qualitäts- Klassifikation

ACEA C3, API SN
Meets the requirements of
VW 504.00 / 507.00
MB-229.51/229.31
BMW Longlife-04
Porsche C30
Fiat 9.55535-S3

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit
Dichte @ 15°C, relativ	0,85	kg/l
kinematische Viskosität @ 100°C	> 11,99	mm ² /s
kinematische Viskosität @ 40°C	> 70,54	mm ² /s
Viskosität, CCS	> 5570	mPa.s
Viskositätsindex	> 167	-
TBN	> 7.8	mgKOH/g
Sulfatasche	0,7	%
Flammpunkt, COC	238	°C
Stockpunkt	- 39	°C

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.